

ALIGNEUSE DE PIERRES ENV



Position Transport

BUGNOT



Rotor avec dents plates interchangeables



Réglages hydrauliques de l'essieu et du relevage



Position transport

Concessionnaire :

L'aligneuse de pierres en V Bugnot a été conçue pour grouper et broyer les pierres sur un sol peu encombré

Sa construction est simple et robuste , sa transmission hydraulique lui confère une grande souplesse d'utilisation et permet de travailler dans des conditions difficiles.

Elle permet des débits de chantier importants.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUE

- Largeur de travail : 7m 88
- Profondeur de travail : 0 à 5 cm
- Largeur de transport : 3 m
- Largeur d'un rotor : 3 m 50
- Attelage Kat III
- Puissance minimum 200 cv
- 2 roues de transport 550/45x22.5
- 2 roues de contrôle 600 x 9
- Entraînement des rotors d'aligneuses par moteurs et pompes hydrauliques indépendantes
- Entraînement du broyeur par PDF
- Repliage hydraulique
- Essieu et attelage arrière hydraulique
- Nécessite 3 DE (en plus 1 fonction hydr. Par électrovanne est disponible pour le broyeur)

France : F - 52270 BETTAINCOURT SUR ROGNON

TEL : (33) 03 25 01 31 18

FAX : (33) 03 25 01 37 47

Web : bugnot.com

Adr. : bugnot@wanadoo.fr

Deutschland : D- 06648 Braunsroda Nr 46

Tel : (49) 01702724260

(49) 01702719396

Fax : (49) 03446721646

Adr. : bugnot@web.de

BUGNOT