

**BUGNOT<sub>52</sub>**  
matériel agricole depuis 1915

# Rapid Mulch

## RM 600/660/720/780/840/900





## Caractéristiques techniques

- Le Rapid Mulch est un outil porté repliable hydrauliquement. Il peut être utilisé en solo ou derrière nos outils de travail du sol semi-portés.
  - L'écartement des quatre rangées de dents associé à une longueur de ressort de 750 mm permet une qualité et une homogénéité de la répartition de la paille.
  - Le diamètre des dents de 16 mm et leur rigidité contribuent à mieux casser, briser et défibrer les résidus afin d'améliorer leur décomposition.
  - Le réglage hydraulique de l'angle des dents depuis le poste de conduite permet d'adapter la qualité de travail en fonction de la vitesse et des conditions de terrains.
- The Rapid Mulch is a mounted machine which folds hydraulically. It can be used alone or behind our semi-mounted soil machinery.
  - The distance of the four rows of tines associated with a 750 mm spring allows a quality and homogeneity of the spreading of the straw.
  - The 16 mm diameter of the tines and their rigidity help to better break down the composition of the stubble and loose straw.
  - The hydraulic regulation of the angle of the tines from the driver's cab allows the driver to adapt the quality of work according to the speed and conditions of grounds.
- Der schwerstrigel rapid mulch ist ein kompakt gebauter anbaustriegel für den soloeinsatz oder die kombination mit anderen aufsattelgeräten.
  - Der große strichabstand in vierreihiger bauweise gewährleistet in verbindung mit den 750 mm langen striegelzinken einen besonders guten durchgang von ernterückständen bei gleichzeitiger optimaler verteilung.
  - Die starken 16 mm dicken striegelzinken ermöglichen ein gutes einebnen und einen guten zerkleinerungseffekt bis hin zur rückverdichtung bei der bodenbearbeitung.
  - Von großem vorteil ist die hydraulische winkelverstellung der striegelzinken vom schleppersitz aus.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Désignation Typ	Largeur de travail Arbeitsbreite (m)	Nombre de dents Zinjen-Anzahl	Poids Gewicht (kg)	Puissance nécessaire Sugkraft-bedarf (PS) (ch)
RM 600	6,00	32	1 790	100 / 120
RM 660	6,60	40	1 920	
RM 720	7,20	48	2 050	120 / 140
RM 780	7,80	56	2 180	
RM 840	8,40	64	2 310	140 / 160
RM 900	9,00	72	2 420	

FRANCE : Rue de la Batterie - 52270 ROCHES-BETTAINCOURT  
Tél. +33 (0)3 25 01 31 18 - Fax : +33 (0)3 25 01 37 47 - mail : bugnot@wanadoo.fr

DEUTSCHLAND : 46 0T BRAUNSRODA - D-06647 AN DER POSTSTRASSE  
Tel: (+49) 03 44 67 40 40 65 - Fax: (+49) 03 44 67 40 40 66 - E-mail: bugnot@web.de

[www.bugnot.com](http://www.bugnot.com)