

BUGNOT

Rapid Mulch

RM 600/660/720/780/840/900



FRANCE : 52270 BETTAINCOURT-SUR-ROGNON
Tél. : (33) 03 25 01 31 18 - Fax : (33) 03 25 01 37 47
E.mail : bugnot@wanadoo.fr - Site web : www.bugnot.com

DEUTSCHLAND : 06648 Braunsroda
Tel : (49) 03 44 67 40 40 65 - Fax : (49) 03 44 67 40 40 66 - E.mail : bugnot@web.de

BUGNOT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Le Rapid Mulch est un outil porté repliable hydrauliquement. Il peut être utilisé en solo ou derrière nos outils de travail du sol semi-portés.
 - L'écartement des quatres rangées de dents associé à une longueur ressort de 750 mm permet une qualité et une homogénéité de la répartition de la paille.
 - Le diamètre des dents de 16 mm et leur rigidité contribuent à mieux casser, briser et défibrer les résidus afin d'améliorer leur décomposition.
 - Le réglage hydraulique de l'angle des dents depuis le poste de conduite permet d'adapter la qualité de travail en fonction de la vitesse et des conditions de terrains.
- *DER SCHWERSTRIGEL RAPID MULCH IST EIN KOMPAKT GEBAUTER ANBAUSTRIEGEL FÜR DEN SOLOEINSATZ ODER DIE KOMBINATION MIT ANDEREN AUFSATTELGERÄTEN.*
 - *DER GROßE STRICHABSTAND IN VIERREIHIGER BAUWEISE GEWÄHRLEISTET IN VERBINDUNG MIT DEN 750 MM LANGEN STRIEGELZINKEN EINEN BESONDERS GUTEN DURCHGANG VON ERNTERÜCKSTÄNDEN BEI GLEICHZEITIGER OPTIMALER VERTEILUNG.*
 - *DIE STARKEN 16 MM DICKEN STRIEGELZINKEN ERMÖGLICHEN EIN GUTES EINEBNEN UND EINEN GUTEN ZERKLEINERUNGSEFFEKT BIS HIN ZUR RÜCKVERDICHUNG BEI DER BODENBEARBEITUNG.*
 - *VON GROßEM VORTEIL IST DIE HYDRAULISCHE WINKELVERSTELLUNG DER STRIEGELZINKEN VOM SCHLEPPERSITZ AUS.*

Désignation Typ	Largeur de travail Arbeitsbreite (m)	Nombres de dents Zinken-Anzahl	Poids Gewicht (kg)	Puissance nécessaire (ch) Zugkraft-bedarf (PS)
RM 600	6,00	32	1790	100 / 120
RM 660	6,60	40	1920	
RM 720	7,20	48	2050	120 / 140
RM 780	7,80	56	2180	
RM 840	8,40	64	2310	140 / 160
RM 900	9,00	72	2420	