

BUGNOT

Broyeur de Végétaux


BV N.70

100 % électrique




10 outils
coupants fixes

Ou



40 fléaux mobiles



Accès très facile au rotor et au rouleau ameneur par simple basculement de l'éjection

► Changement rapide des outils

Trémie avec entrée déportée

► Facilite le chargement de tous les produits, branches et brassées de tailles

Rouleau supérieur et tapis inférieur



Caractéristiques techniques générales :

- **Remorque routière freinée** avec timon réglable
- **Ø de passage admissible** = 200 mm
- **Broyage par rotor** équipé de 40 fléaux mobiles ou 10 outils coupants fixes (option)
- **Capacité des batteries (100% DoD):** 42,9 kWh (Lithium Fer Phosphate)
- **Puissance moteur (Continue):** 35 kW (Asynchrone)
- **Chargeurs :** 3 chargeurs monophasés 3,3 kW permettant une charge sur réseau monophasé ou triphasé (Temps de charge complète en triphasé environ 4h)
- **Autonomie indicative:** 5h30 de broyage (branches et tailles : chantier courant) ; 2h30 de broyage (sur du gros diamètre proche de la capacité broyeur)
- **Rouleau ameneur et tapis inférieur** entraînés par moteurs hydrauliques avec système de régulation électronique "NOSTRESS", pour optimiser le rendement.
- **Largeur d'entrée sur le rotor :** 380 mm
- **Tapis inférieur largeur :** 380 mm
- **Dimensions de la trémie (Lxl) :** 1500 x 1200 mm
- **Dimensions du broyeur (Longueur x largeur x hauteur) :** 3,80m x 2,00m x 2,05m
- **Poids :** 1 900 kg
- **Éjection orientable avec casquette réglable**
- **Maintenance :** ouverture facile de la cage pour accès au rotor, au rouleau ameneur et à la contre-lame
- **Sécurité :** Système de barres et arrêts d'urgence conforme aux dernières exigences réglementaires

BUGNOT55

C'est aussi une gamme complète de plus de 100 références,
capacités Ø 8 à 30 cm, puissance de 14 à 145 CV

