




Rouleaux
horizontaux
supérieur et
inférieur pour une
prise optimale des
branches



Rotor équipés de
6 lames
réversibles

Accès très facile au rotor et aux rouleaux
ameneurs par simple basculement de
l'éjection

► *Changement rapide des lames*



Caractéristiques techniques générales :

- **Remorque routière non freinée** , permis B
- **Ø de passage admissible** = 170 mm
- **Broyage par rotor** équipé de 6 lames fixes réversibles
- **Moteur essence** : 37 cv EFI
- **Rouleaux ameneurs horizontaux supérieur et inférieur** entraînés par moteur hydraulique avec système de régulation électronique "NOSTRESS", pour optimiser le rendement.
- **Largeur d'entrée sur le rotor** : 234 mm
- **Largeur d'entrée de la trémie** : 1020 mm
- **Dimensions du broyeur (Longueur x largeur x hauteur)** : 3,70m x 1,80m x 1,90m
- **Poids** : 700 kg
- **Éjection orientable avec casquette réglable**
- **Maintenance** : ouverture facile de la cage pour accès au rotor, aux rouleaux ameneurs et à la contre-lame
- **Sécurité** : Système de barres et arrêts d'urgence conforme aux dernières exigences réglementaires

BUGNOT 

C'est aussi une gamme complète de plus de 100 références,
capacités Ø 8 à 30 cm, puissance de 14 à 145 CV

