




Capacité
Ø 220mm


Largeur rotor
536mm

- Accès facile au rotor et à la contre-lame par simple basculement de l'éjection
- Contrôle et entretien rapide des outils
- Équipé d'une grue de chargement
- Equipé d'un tapis inférieur, un tapis supérieur et deux rouleaux verticaux pour l'alimentation



Rotor équipé de 28 fléaux forestiers mobiles

2 configurations possibles:



Rotor équipé de 14 outils coupants fixes



Caractéristiques techniques générales :

- Ø de passage admissible : Ø220 mm
- Largeur d'entrée sur le rotor : 536 mm
- Tapis supérieur, inférieur et rouleaux verticaux entraînés par moteurs hydrauliques avec système de régulation électronique (« Nostress »)
- Gestion des tapis ameneurs par commandes électroniques
- Fléaux forestiers pastilles carbure
- Equipé de tôles d'usure au niveau du rotor et du projecteur
- Moteur Diesel 100 Cv Stage V
- Remorque routière freinée 3500 kg
- Dimensions du broyeur au transport (L x l x h) : 6,50 m x 2,1m x 2,50 m
- Éjection orientable et casquette inclinable à distance par radiocommande
- Grue de chargement intégrée, capacité 200 kg à 4,30m

C'est aussi une gamme complète de plus de 100 références,
capacités Ø 8 à 30 cm, puissance de 14 à 145 CV

BUGNOT 55

